



Features :

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

LED Uplight with 15 W 4in1 LED, tiltable head, QuickDMX & mood light

- Integrated QuickDMX transceiver for wireless DMX control
- Milky front screen provides a pleasantly soft light with RGBW color mixing
- Interchangeable front lens for 9° or 15° beam angle
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 24h a seconda del programma utilizzato
- 30 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694987

Peso : 22,00 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.45 m

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Custodia per cassa

- Il passaggio del cavo consente di caricare i dispositivi nella custodia
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 6 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 18,20 kg

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 24h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9° 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18° 30°

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 13,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 20 cm
Peso:	2,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore); classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 6 mm; Legno lamellare incollato multistrato
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	45 cm x 36 cm x 20 cm
Vano portautensili:	16 cm x 14,5 cm x 18 cm
Misure:	Larghezza: 49 cm Profondità: 40 cm Altezza: 27 cm
Peso:	6,60 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Lente
- 1 x Manuale d'uso