



Features :

EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V

Striscia LED flessibile con LED RGB e bianco caldo

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono una lunga durata e un'eccellente resa cromatica
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- Cavo di alimentazione, connettori diritti e flessibili disponibili come accessori
- 300 LED SMD 5050 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via System Controller
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller

4-channel wireless LED controller with remote control for RGB/W and dual white

- User-friendly LED controller with 4 zones (4 x 6A) and remote control
- Controls single- and multi-colored (CW+WW, RGB, RGBW) LED strips (12-24 V) as desired
- Grazie all'innovativa tecnologia wireless, è possibile comandare con grande facilità e comodità i controller multipli in modo sincronizzato e asincrono tramite un solo telecomando
- Sequenze di colore sincronizzate anche per ore con più controller con diversi tipi di LED

Logistica

EAN / GTIN: 4026397695007

Peso : 1,50 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

- Eccellente trasmissione del segnale a 2,4 GHz - nessuna differenza percettibile rispetto a un sistema cablato
 - Tutti i controller si collegano tra loro e consentono lunghe distanze
 - No visible contact between remote control and controller required
 - Any number of controllers possible in 4 zones
 - Selezione del colore tramite una ruota dei colori sensibile al tatto
 - La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
 - Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
 - 8 programmi di spettacolo integrati
- telecomando**
- Portata fino a 20m

EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67

Stabilized LED power supply unit DC 24 V, 5 A

- Input voltage AC 100-240 V
- Noise filter
- Adatto per uso esterno IP67

Dati tecnici :

Peso: 0,91 kg

EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V

| | |
|--|---|
| Alimentazione elettrica: | 24V DC |
| Potenza totale installata: | 67 W |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,15 m |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 300 x SMD 5050 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Attivazione: | System Controller |
| Installazione/Fissaggio: | Autoadesivo |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 82 Ra |
| Lampade/Metri: | 60 Pezzo |
| Prestazioni/Metri: | 13,4 W |
| Lampade/Tubo: | 300 Pezzo |
| Distanza tra le lampade: | 16 mm |
| Marcatura di taglio: | 10 cm |
| Colore della custodia: | Bianco |
| Misure: | Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1,2 cm Altezza: 0,2 cm |
| Peso: | 0,15 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G |

EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller

| | |
|----------------------------|---|
| Peso: | 0,19 kg |
| Alimentazione elettrica: | 12/24V DC |
| Potenza totale installata: | Massimo 576 W 24 V DC 144 W 24 V DC per canale Massimo 288 W 12 V DC 72 W 12 V DC per canale |
| Corrente in uscita: | Max. 4 x 6 A per canale |
| Allacciamento elettrico: | Tramite terminale a vite |
| Uscita di corrente: | Terminale a vite |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Misure: | Lunghezza: 16 cm Larghezza: 4,6 cm Altezza: 2,5 cm |
| Peso: | 0,19 kg |
| Pila: | 2 x 1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese presente |
| Massima: | Fino a 20m |
| Misure: | Lunghezza: 16,4 cm Larghezza: 4,5 cm Altezza: 2,6 cm |
| Peso: | 0,1 kg |

EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP67 |
| Classe di protezione: | CL II |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,2 m |
| Uscita di corrente: | Estremità dei cavi aperte |
| Colore della custodia: | Bianco opaco |
| Circuito di protezione: | Sovraccarico; Cortocircuito; surriscaldamento |
| Uscita: | 24 V DC, stabilized; 5 A; |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Lunghezza: 20 cm Larghezza: 5,2 cm Altezza: 3,7 cm |
| Peso: | 0,58 kg |

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V

- 1 x Lampadina
- 1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller

1 x Controller
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso
2 x Pila
1 x dichiarazione di conformità
1 x Supporto
4 x viti

1 x EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67

1 x alimentatore esterno