



**Prezzo di listino: 1962.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte

Bar con 4 spot 6in1 HCL RGBWA/UV ad alta luminosità, presa QuickDMX, telecomando IR e borsa per il trasporto

- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
- 7 potenti LED 10 W SMD 9090 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)<BR> Spot controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore; Scelta di programma
- Effetto UV
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 21 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- With a beam angle of 19°
- Perno TV
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397700534

Peso : 36,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x borsa, 2 x staffa omega, 4 x vite a testa zigrinata, 4 x Rondella, 1 x Pila, 1 x Spina terminale corrente

## **EUROLITE LED Laser Derby MK2**

Effetto luce DMX con laser RG (2M), derby a LED rotante, stroboscopio e telecomando IR

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
  - Dimmer elettronico; Macro colorate regolabile
  - Laser; Effetto raggianti; effetto stroboscopico
  - 7 programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
  - Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Effetto luce**
- 4 potenti LED 10 W SMD 5050 R/G/B/W
- stroboscopio**
- 16 potenti LED 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

## **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED

- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
  - Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
  - Veloce e facile da programmare
  - Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
  - 8 effetti di colore selezionabili direttamente
  - Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
  - Selezione e simulazione della ruota dei colori
  - 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
  - È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
  - Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
  - Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
  - Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
  - Può inviare fino a 240 canali DMX
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
  - Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
  - Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
  - Firmware aggiornabile
  - Custodia per mixer
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
  - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

## **EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

Treppiede per luci, made in EU, capacità di carico massima 30 kg, altezza 150-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Regolabile in altezza
- Perno TV
- Disponibile in vari colori
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile

**Dotazione della fornitura**

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

**EUROLITE SB-4 Soft bag L**

Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

**Dotazione della fornitura**

- 1 x borsa

**OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura**

- 1 x Cavi di rete

**ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero**

Rack case

- Guide profilate inclinate per un funzionamento ottimale del dispositivo dall'alto
- 3 U
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi

**Dotazione della fornitura**

- 1 x custodia

**EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

## EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB

## Dati tecnici :

---

Peso: 29,89 kg

---

## EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:              | 225 W  |
| Grado di protezione:                    | IP20   |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)   |
| Lunghezza cavo:                         | 3 m  |
| Uscita di corrente:                     | 2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso protetto<br>1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass  |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 2,5 A fusibile sostituibile   |
| Fusibile di uscita di rete per canale:  | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile   |
| Tipo di lampada:                        | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                            | 7 x 10 W SMD 9090 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)   |
| Canali DMX:                             | 2; 4; 6; 10; 24; 28  |
| Ingresso DMX:                           | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                             | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                         | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                            | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |

---

|   |   |
|---|---|
| Pre-programmato con:                            | EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain;<br>EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 19°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 19°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35°   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Perno TV Ø 28 mm<br>Staffa omega  |
| Tipo di display:                                | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre  |
| Misure:   | Larghezza: 128 cm<br>Profondità: 8 cm<br>Altezza: 29 cm   |
| Peso:   | 11,14 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)  |
| Telecomando                                     |   |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato   |
| Specifiche legali                               |   |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali  |

## EUROLITE LED Laser Derby MK2

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata: | 60 W   |
| Grado di protezione:       | IP20   |
| Classe di protezione:      | CL I   |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con<br>spina di protezione  |
| Uscita di corrente:        | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso<br>Bypass   |
| Fusibile:                  | 5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile   |
| Tipo di lampada:           | Lampada a LED  |
| Canali DMX:                | 2; 4; 5; 6; 8; 7; 9  |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:            | Ventola  |
| Attivazione:               | Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione<br>master/slave; controllo della musica via<br>microfono; QuickDMX via USB (opzionale);<br>CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-<br>DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con:       | Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief   |
| Colore della custodia:     | Nero   |
| Sistema di registrazione:  | Staffa di montaggio  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tipo di display:                   | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                      |
| Controlli:                         | Pulsanti di navigazione, Regolatore di sensibilità      |
| LED di stato:                      | DMX, Modalità slave, Modalità auto, Modalità sound      |
| Misure:                            | Larghezza: 26 cm<br>Profondità: 19 cm<br>Altezza: 19 cm |
| Peso:                              | 2,17 kg   |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |   |
| Lunghezza cavo:                    | 1,5 m   |
| Telecomando                        |   |
| Pila:                              | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Laser                              |   |
| Classe laser:                      | 2M  |
| Colore laser:                      | R/G   |
| Modulo laser:                      | Verde (G) 35 mW 532nm<br>Rosso (R) 100 mW 650nm         |
| Effetto luce                       |   |
| Tipo di LED:                       | 4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W                               |
| Stroboscopio                       |   |
| Tipo di LED:                       | 16 x 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)                  |

#### **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA   |
| Potenza totale installata:              | 7,2 W  |
| Grado di protezione:                    | IP20   |
| Classe di protezione:                   | CL III   |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi:                              | Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s   |
| Canali DMX:                             | Uscita 240   |
| Uscita DMX:                             | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Attivazione:                            | DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono  |
| Colore della custodia:                  | Nero   |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB (FAT 32)  |
| Collegamento USB:                       | Type A   |
| Colore:                                 | Nero   |
| PC connect:                             | , Firmware aggiornabile  |
| Struttura della custodia:               | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U<br>Custodia per mixer  |
| Misure:                                 | Larghezza: 48,3 cm   |

Profondità: 13,35 cm  
Altezza: 8,5 cm

---

Peso: 2,25 kg

---

Classificazione del rumore: Classe 0 (nessun rumore)

---

#### **EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

---

Portata massima: 30 kg

---

Altezza: Maximum: 320 cm  
Minimum: 150 cm

---

Sistema di registrazione: Perno TV Ø 28 mm

---

Tipo (treppiede generico): Treppiede estensibile a mano/luce

---

Materiale: Acciaio/Magnesio

---

Colore: Nero

---

Dimensioni di trasporto: 126 cm x 12 cm x 15 cm

---

Peso: 5,65 kg

---

#### **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

---

Carico massimo: 25 kg

---

Cinghia da polso: 2 Pezzo

---

Materiale: Nylon

---

Colore: Nero, impermeabile

---

Dimensioni vano: 15 cm x 15 cm x 20 cm

---

Dimensioni interne: 31 cm x 34 cm x 20 cm

---

Misure: Larghezza: 32 cm  
Profondità: 41 cm  
Altezza: 20 cm

---

Peso: 0,52 kg

---

#### **OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero**

---

Struttura cavo: 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> cavo corrente

---

Lunghezza cavo: 0,6 m

---

Collegamento A: 1 x Dispositivi a freddo (M)

---

Collegamento B: 1 x Dispositivi a freddo (F)

---

Colore: Nero

---

Peso: 0,08 kg

---

#### **ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero**

---

Carico massimo: 25 kg

---

Coperchio rimovibile: 1 Pezzo

---

Telaio in alluminio: 30 mm

---

Maniglia di trasporto: 1 Pezzo

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Chiusura:                    | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                             |
| Ausilio di trasporto:        | Piedini in gomma  |
| Materiale:                   | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm               |
| Colore:                      | Nero, laminato; marrone scuro, laminato                   |
| Dimensioni interne:          | 45 cm x 20 cm x 10,5 cm                                   |
| Larghezza pannello frontale: | 19"   |
| Altezza di montaggio:        | Circa 13,5 cm (3U)  |
| Profondità di installazione: | 105 mm  |
| Struttura della custodia:    | 3 U   |
| Misure:                      | Larghezza: 55 cm<br>Profondità: 24 cm<br>Altezza: 23,5 cm |
| Peso:                        | 5,10 kg   |

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:   | 5V DC  |
| Grado di protezione:       | IP20   |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Canali DMX:                | Ingresso 512<br>Uscita 512   |
| Uscita DMX:                | 1 x USB, tipo A  |
| Attivazione:               | DMX; QuickDMX; plug and play   |
| Massima:                   | Fino a 400m a vista  |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz  |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore  |
| Potenza di uscita RF:      | 19 dBm   |
| Modulazione:               | GFSK   |
| Colore:                    | Nero   |
| Misure:                    | Larghezza: 8,6 cm<br>Profondità: 4 cm<br>Altezza: 1,1 cm                   |
| Peso:                      | 0,01 kg  |

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA  |
| Grado di protezione:     | IP20   |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:              | Uscita 512   |
| Ingresso DMX:            | 1 x XLR a 3 poli (M)   |
| Attivazione:             | QuickDMX; DMX; plug and play   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Massima:                   | Fino a 400m                              |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                  |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore                  |
| Potenza di uscita RF:      | 19 dBm                                   |
| Modulazione:               | GFSK                                     |
| Colore:                    | Argento                                  |
| Misure:                    | Lunghezza: 21,2 cm<br>Diametro: Ø 1,8 cm |
| Peso:                      | 0,15 kg                                  |