



### Features :

#### EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte

Bar con 4 spot 6in1 RGBWA/UV ad alta luminosità, presa QuickDMX, telecomando IR e borsa per il trasporto

- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
- 7 LED 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)<BR> Spot controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore; Scelta di programma
- Effetto UV
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 21 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- With a beam angle of 19°
- Perno TV
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397700534

Peso : 36,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

## **EUROLITE LED Laser Derby MK2**

Effetto luce DMX con laser RG (2M), derby a LED rotante, stroboscopio e telecomando IR

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- Dimmer elettronico; Macro colorate regolabile
- Laser; Effetto raggianti; effetto stroboscopico
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### **Laser**

- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

### **Effetto luce**

- 4 LED 10 W SMD 5050 R/G/B/W

### **stroboscopio**

- 16 LED 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)

## **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED

- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

## **EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

Treppiede per luci, made in EU, capacità di carico massima 30 kg, altezza 150-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Regolabile in altezza
- Perno TV
- Disponibile in vari colori
- Made in Europe

## **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

### **ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero**

Rack case

- Guide profilate inclinate per un funzionamento ottimale del dispositivo dall'alto
- 3 U
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi

### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 29,89 kg

---

## EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	225 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso protetto 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2,5 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	2; 4; 6; 10; 24; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 128 cm Profondità: 8 cm Altezza: 29 cm
Peso:	11,14 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

## EUROLITE LED Laser Derby MK2

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Potenza totale installata:	60 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 8; 7; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Controlli:	Pulsanti di navigazione, Regolatore di sensibilità
LED di stato:	DMX, Modalità slave, Modalità auto, Modalità sound
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 19 cm Altezza: 19 cm
Peso:	2,17 kg
Lunghezza cavo:	1,5 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 35 mW 532nm Rosso (R) 100 mW 650nm
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W
Tipo di LED:	16 x 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)

#### **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Potenza totale installata:	7,2 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)

Programmi:	Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
Canali DMX:	Uscita 240
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

#### **EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 320 cm Minimum: 150 cm
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Acciaio/Magnesio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	126 cm x 12 cm x 15 cm
Peso:	5,65 kg

#### **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Dimensioni vano:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimensioni interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 41 cm Altezza: 20 cm
Peso:	0,52 kg

#### **OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero**

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> cavo corrente
Lunghezza cavo:	0,6 m
Collegamento A:	1 x Dispositivi a freddo (M)
Collegamento B:	1 x Dispositivi a freddo (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,08 kg

#### **ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero**

Carico massimo:	25 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	30 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato; marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	45 cm x 20 cm x 10,5 cm
Larghezza pannello frontale:	19"
Altezza di montaggio:	Circa 13,5 cm (3U)
Profondità di installazione:	105 mm
Struttura della custodia:	3 U
Misure:	Larghezza: 55 cm Profondità: 24 cm Altezza: 23,5 cm
Peso:	5,10 kg

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

## **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

## **Contenuto della confezione:**

### **1 x EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x borsa
- 2 x staffa omega
- 4 x vite a testa zigrinata
- 4 x Rondella
- 1 x Pila
- 1 x Spina terminale corrente

### **2 x EUROLITE LED Laser Derby MK2**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Staffa di montaggio
- 2 x vite a testa zigrinata
- 2 x Rondella

### **1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

- 1 x Controller
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno

### **1 x EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

- 1 x treppiede
- 1 x Manuale d'uso

**2 x EUROLITE SB-4 Soft bag L**

1 x borsa

**2 x OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero**

1 x Cavi di rete

**1 x ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero**

1 x custodia

**3 x EUROLITE QuickDMX Trasmittitore radio/Ricevitore USB**

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso

1 x dichiarazione di conformità

**1 x EUROLITE QuickDMX Trasmittitore radio**

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso

1 x dichiarazione di conformità

1 x alimentatore esterno

1 x Cavo USB