

EUROLITE Set 2x LED TMH-B90 + custodia con rotelle

Art.n.: 20000930

GTIN: 4026397164084



Prezzo di listino: 1486.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-B90 Moving Head Beam
- <p class="featureSatz">Beam a testa mobile a LED con ruota dei colori, ruota Gobo statica, prisma e messa a fuoco
- 1 potente LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo
- Dimmer elettronico
- Effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397164084

Peso : 29,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Occhiello per corda di sicurezza
 - <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90
 - <p class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli
 - Per una protezione ottimale
 - With 2 scomparti per dispositivi
 - High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
 - Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
 - 2 maniglie pieghevoli cromate
 - 2 Cerniere di bloccaggio cromate
 - 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco; 2 Serrature a farfalla di alta qualità
 - Ruote girevoli

Dati tecnici :

Peso: 26,25 kg

EUROLITE LED TMH-B90 Moving Head Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 20 Hz
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	14
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 3m: 33839 lx, 6m: 10454 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 20,5 cm Altezza: 33,0 cm
Peso:	6,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco; serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	20 cm x 26 cm x 37 cm
Vano accessori:	9,5 cm x 26 cm x 37 cm
Misure:	Larghezza: 57 cm Profondità: 31 cm Altezza: 54 cm
Peso:	13,15 kg