



Features :

EUROLITE LED PLL-480 QCL pannello

Lampada a pannello controllata DMX con 480 LED RGBW 4in1

- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barn door
- Custodia in metallo piatta e robusta
- Montaggio su treppiede o traversa
- 480 LED SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694598

Peso : 41,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso: 37,50 kg

EUROLITE LED PLL-480 QCL pannello

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	205 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 6,3 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	480 x SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 19 Hz
Canali DMX:	6; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 438 lx, 3m: 61 lx, 6m: 18 lx Verde (G) 1m: 633 lx, 3m: 88 lx, 6m: 25 lx Blu (B) 1m: 209 lx, 3m: 29 lx, 6m: 8 lx Bianco freddo (CW) 1m: 2130 lx, 3m: 296 lx, 6m: 87 lx Tutti 1m: 2696 lx, 3m: 380 lx, 6m: 112 lx
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	17103 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Metallo; alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 64 cm Profondità: 13 cm Altezza: 33,5 cm

Peso:	12,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1243720
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480

Carico massimo:	50 kg
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	64 cm x 38,5 cm x 29 cm
Vano portautensili:	64 cm x 14 cm x 29 cm
Vano accessori:	64 cm x 10,5 cm x 29 cm
Misure:	Lunghezza: 70 cm Larghezza: 47 cm Altezza: 39 cm
Peso:	12,30 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x connettore
- 1 x Manuale d'uso