



Features :

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB

Handy scanner with 60 W COB LED, gobo and color wheel

- Design compatto
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Schermo LCD
- Piedini in gomma
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397686241

Peso : 17,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Custodia per cassa

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminium profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 x Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 13,33 kg

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 70 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Fusibile: 5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)

Attrezzature: Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale

Generazione del colore: Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile

Gobo: Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Diametro esterno 14mm
Diametro immagine 10mm
Gobo intercambiabili
Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Effetto Shake

Canali DMX: 10

Ingresso DMX: XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Raffreddamento: Ventola

Attivazione: Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)

Fixtures disponibili per:	Light Captain; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 12034 lx, 3m: 1489 lx, 6m: 388 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 16,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 33,0 cm
Peso:	3,22 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	19 cm x 33,5 cm x 12,5 cm
Vano accessori:	8 cm x 33 cm x 12,5 cm
Dimensioni interne:	49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 38 cm Altezza: 24 cm
Peso:	6,90 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Staffa di montaggio
3 x gobo