



Features :

EUROLITE LED CLS-9 QCL RGB/WW 9x7W

Washer LED con miscela di colori RGB/WW, limitatore ad alette, telecomando IR e filtro antigelo

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 9 LED 7 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704464

Peso : 32,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-9 QCL RGB/WW 9x7W

Custodia per cassa with ruote girevoli, HIGHLINE version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 32mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 27,90 kg

EUROLITE LED CLS-9 QCL RGB/WW 9x7W

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	54 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 7 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° Filtro antigelo 18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	28° Filtro antigelo 47°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Lunghezza: 27,1 cm Larghezza: 14,3 cm

	Altezza: 21,3 cm
Peso:	3,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-9 QCL RGB/MW 9x7W

Telaio in alluminio:	32 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	56,5 cm x 44 cm x 18,5 cm
Vano accessori:	52,5 cm x 12 cm x 18 cm
Misure:	Larghezza: 60 cm Profondità: 48 cm Altezza: 41,5 cm
Peso:	15,10 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Filtro antigelo
- 2 x vite a testa zigrinata
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x limitatore ad alette