# EUROLITE Set 4x LED PMB-8 COB QCL 30W barra + custodia

**Art.n.: 20000995**

GTIN: 4026397527957

## Prezzo di listino: 3092.81 €

incl. 19% IVA

### Features :

**EUROLITE LED PMB-8 COB QCL 30W Barra**

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

- 8 potenti LED 30 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 45°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397527957
Peso : 67,00 kg
Lunghezza : 0.00 m
Larghezza : 0.00 m
Altezza : 0.00 m
Merci voluminose

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**ROADINGER Flightcase 4x LED PMB-8 COB QCL**

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 7 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- PENN Hardware
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 58,80 kg |

**EUROLITE LED PMB-8 COB QCL 30W Barra**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 240 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | T 3 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 8 x 30 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 5; 6; 12; 32; 36 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 2 x Ventola a basso rumore |
| Attivazione: | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light´J; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 45° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 45° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 74° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 98,0 cm<br>Profondità: 16,3 cm<br>Altezza: 20,6 cm |
| Peso: | 8,65 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm; 3 x Ø10mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø6mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Telecomando | |
| Pila: | Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

**ROADINGER Flightcase 4x LED PMB-8 COB QCL**

| | |
|---|---|
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 7 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Uso del marchio: | PENN Hardware |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 9 mm |
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano portautensili: | 99,5 cm x 12 cm x 26 cm |
| Vano accessori: | 10 cm x 71 cm x 28 cm |
| Misure: | Larghezza: 116 cm<br>Profondità: 75 cm<br>Altezza: 32,5 cm |
| Peso: | 24,20 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.