OMNITRONIC Set WAMS-10BT2 MK2 + 2x Trasmettitore tascabile + 2x microfono ad archetto

Art. n. 29001924
GTIN: 4026397739442

Prezzo di listino: 558.11 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Sistema PA senza fili

Sistema PA mobile 10" con funzionamento a batteria, lettore audio, Bluetooth e 2 radiomicrofoni

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 80 watt di potenza
- Mixer di potenza a 3 canali
- Amplificatore Biamp ad alta efficienza e risparmio di batteria con controllo DSP
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 25 cm (10")
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- 2 canali di ingresso mono mic/line e strumento Hi-Z (CH 2) con effetto eco e soppressione del feedback
- 1 canale di ingresso stereo per lettore audio interno o sorgenti di segnale di linea esterne con interruttore talkover
- Ricevitore radio UHF con 2 microfoni portatili abbinati
- È possibile aggiungere un'altra batteria per un massimo di 8 ore di funzionamento
- Limitatore di segnale e deviatore di frequenza, controllato da DSP
- EQ comune a 2 bande per bassi e alti
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Nero Metallo grille
- With Vano accessori
- Maniglia di trasporto robusta
- Funzione trolley

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739442
Peso : 15,50 kg
Lunghezza : 0.00 m
Larghezza : 0.00 m
Altezza : 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede

audioplayer

- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo

microfono

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 30m

Dotazione della fornitura

- 2 x microfono, 2 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Pila, 1 x cassa compatta, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x batteria, 1 x telecomando, 2 x Antenna

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Trasmettitore tascabile con microfono ad archetto 863MHz

Bodypack transmitter with headset microphone

- Indicatore a LED per la capacità della batteria
- Portata fino a 60m a vista

Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Trasmettitore tascabile con microfono ad archetto 865MHz

Bodypack transmitter with headset microphone

- Indicatore a LED per la capacità della batteria
- Portata fino a 60m a vista

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x microfono, 1 x Trasmettitore

Dati tecnici :

Peso:	13,08 kg

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Sistema PA senza fili

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz O 12V DC
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	80 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 12,8 V, 8000 mAh, 102,4 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Sensibilità:	96 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	115 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Attivazione:	Bluetooth; Telecomando IR
Bluetooth:	Versione: 5 con collegamento stereo (TWS)
Nome del dispositivo Bluetooth:	OMNITRONIC
Massima:	Bluetooth: fino a 20m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Controlli:	Controllo del volume per canale, regolatore dell'effetto eco, talkover
LED di stato:	Power, Limite, Indicatore del livello di carica
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: mic/line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: XLR a 3 poli
Canali:	Canale di ingresso: 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ
Ingresso canali:	1 x Mono with Interruttore Mic-Line-Hi.Z. via XLR o jack, channel control via manopola 1 x Stereo with interruttore line-player via RCA o jack o lettore, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 10" Woofer 1 x 1" tweeter
Tipo di altoparlante:	Sistema PA senza fili
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 31 cm Larghezza: 36 cm Altezza: 56 cm
Peso:	12,90 kg
Microfono	
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 30m
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 4 cm
Audioplayer	
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Formato musicale:	MP3, WMA
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Telecomando	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Trasmettitore tascabile con microfono ad archetto 863MHz

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 60m a vista
Deviazione della portante:	863 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Collegamenti:	1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,6 cm Profondità: 2,5 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	0,09 kg
Microfono	
Tipo di capsula:	Condensatore

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Trasmettitore tascabile con microfono ad archetto 865MHz

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 60m a vista
Deviazione della portante:	865 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Collegamenti:	1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,6 cm Profondità: 2,5 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	0,09 kg
Microfono	
Tipo di capsula:	Condensatore

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.