



Prezzo di listino: 1783.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Washer LED con miscela di colori RGB/WW, limitatore ad alette, telecomando IR e filtro antigelo

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 18 potenti LED 7 W 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Già pre-programmato con Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Direct color temperature selection for 3100 preset values
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

vite a testa zigrinata

- Filettatura M4

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397733082

Peso : 40,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 4 x vite a testa zigrinata, 1 x Manuale d'uso

ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 39,81 kg

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 104 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Uscita di corrente: | 1 x PowerCON (grigio) |
| Fusibile: | T 6,3 A fusibile fisso (ad es. su scheda) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 18 x 7 W 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR |
| Pre-programmato con: | Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11° |

| | |
|---|--|
| | Filtro antigelo 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 26° Filtro antigelo 37° |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Lunghezza: 39,6 cm Larghezza: 14,3 cm Altezza: 21,3 cm |
| Peso: | 4,75 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Filtro antigelo | |
| Diametro fori di fissaggio: | 4 x Ø4,5mm |
| Materiale: | Plastica, 2 mm |
| Misure: | Larghezza: 28,3 cm Altezza: 11,6 cm |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Limitatore ad alette | |
| Materiale: | Metallo, 0,8 mm |
| Misure: | Larghezza: 46,5 cm Altezza: 28,5 cm |
| Vite a testa zigrinata | |
| Filettatura: | Filettatura M4 x 8 mm |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW with wheels

| | |
|-------------------------|---|
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 2 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm |

| | |
|---------------------|---|
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano portautensili: | 12 cm x 40 cm x 28 cm |
| Vano accessori: | 11 cm x 46,5 cm x 28 cm |
| Misure: | Larghezza: 87,5 cm Profondità: 52,5 cm Altezza: 44 cm |
| Peso: | 19,10 kg |