



### Features :

#### EUROLITE LED BAR-8 Swing QCL barra

Barra per effetti luminosi LED inclinabile con 8 fasci ed effetto strobo

- Angolo di inclinazione verticale regolabile
- Dimmer elettronico; Dissolvenza colore; Cambio colore; Miscela di colori regolabile; Scelta del colore
- Effetto stroboscopico; Effetto uplight; Effetto raggiante
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Colorchief; Light Captain
- Senza sfarfallio
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

#### Proiettori

- 8 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) LED controllabili singolarmente
- With a beam angle of 1°

#### stroboscopio

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397757644

Peso : 84,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- 175 LED 0,2 W SMD 5050 bianco freddo (CW)<BR>7 Segmenti controllabili singolarmente
- With a beam angle of 120°

### ROADINGER Flightcase PRO 4x LED BAR-8 SWING with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With 2 Vano accessori
- 8 maniglie pieghevoli cromate
- Hardware di marca
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- With 4 vano portautensili
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9,5 mm, nero
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate

### Dati tecnici :

Peso: 83,05 kg

### EUROLITE LED BAR-8 Swing QCL barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Movimento oscillatorio TILT massimo:	215° posizionamento
Frequenza di lampeggiamento:	0,35 - 20 Hz
Canali DMX:	8; 12; 23; 27; 49
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Colorchief; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	7800 Hz
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 8183 lx, 3m: 1527 lx, 6m: 372 lx Bianco freddo (CW) 1m: 66 lx, 3m: 9 lx, 6m: 2 lx
Colore della custodia:	Nero

Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Materiale:	Plastica; Metallo
Misure:	Lunghezza: 100,0 cm Profondità: 10,7 cm Altezza: 25,1 cm
Peso:	7,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Tipo di LED:	175 x 0,2 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Tipo di LED:	8 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1° multicolore
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø5mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 27,5 cm Larghezza: 5,3 cm Altezza: 8 cm
Peso:	0,39 kg
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase PRO 4x LED BAR-8 SWING with wheels**

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	8 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9,5 mm, laminato
Colore:	Nero
Vano portautensili:	100 cm x 11 cm x 27,5 cm
Vano accessori:	13,5 cm x 35 cm x 10 cm
Dimensioni interne:	122,5 cm x 77 cm x 27,5 cm
Misure:	Lunghezza: 123,7 cm

Profondità: 78,3 cm

Altezza: 38,6 cm

---

Peso:

47,15 kg

---

### **Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Effetto luce
- 1 x Staffa di montaggio
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila