



**Prezzo di listino: 1783.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flower Effect

Moving washlight with 19 x 20W RGLB LEDs, rotating flower effect and pixel control

- 19 LED 20 W 4in1 RGLB (miscela di colori omogenea) <BR> LED controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 215° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato; Rotazione lente
- Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Dimmer; Miscela di colori in continuo; Colori preimpostato
- Effetto wash; Effetto floreale; effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; ventola termoregolata nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- With a beam angle of 1° - 35°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Senza sfarfallio

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397758238

Peso : 47,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

## ROADINGER Flightcase 2x TMH-H380 with wheels

Custodia per cassa

- With 2 vano portautensili
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

### Dati tecnici :

---

Peso: 45,30 kg

---

### EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flower Effect

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	270 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 20 W 4in1 RGBL (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	215° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato; Rotazione lente
Canali DMX:	18; 30; 94
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	1 x Ventola nella base 2 x ventola termoregolata nella testa
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain

Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Zero values; hold
Angolazione del fascio di luce:	1° - 35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 21°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6 - 35°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 13251 lx, 3m: 5839 lx, 6m: 1772 lx Eng verde (G) 1m: 33878 lx, 3m: 14512 lx, 6m: 4482 lx Eng blu (B) 1m: 6854 lx, 3m: 2372 lx, 6m: 831 lx Eng verde lime/limetta 1m: 42876 lx, 3m: 18212 lx, 6m: 5554 lx Eng tutti 1m: 86946 lx, 3m: 35241 lx, 6m: 11092 lx Larghezza rosso (R) 1m: 3735 lx, 3m: 458 lx, 6m: 119 lx Larghezza verde (G) 1m: 9051 lx, 3m: 1106 lx, 6m: 289 lx Larghezza blu (B) 1m: 1639 lx, 3m: 204 lx, 6m: 54 lx Larghezza verde lime/limetta 1m: 11875 lx, 3m: 1430 lx, 6m: 381 lx Larghezza tutti 1m: 23450 lx, 3m: 2819 lx, 6m: 742 lx
Durata utile:	20000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete
Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 34,0 cm Profondità: 22,5 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	11,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-H380 with wheels**

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo

Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	25,5 cm x 35 cm x 46 cm
Vano accessori:	8 cm x 35 cm x 23 cm
Dimensioni interne:	61,5 cm x 35 cm x 46 cm
Spessore del materiale:	9 mm
Misure:	Larghezza: 66 cm Profondità: 40 cm Altezza: 66 cm
Peso:	18,65 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x staffa omega