

EUROLITE LED PFE-60 WW Profile Spot 20-50°

Proiettori profilati, LED WW da 60 W, zoom manuale, diaframma scorrevole, CRI>90

Art.n.: 40001712

GTIN: 4026397715576



Features :

- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Senza sfarfallio
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715576

Peso : 3,77 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20 - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20 - 50°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	4500 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 35,0 cm Larghezza: 16,0 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	3,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597557
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Gobo:	Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm; Plastica
Misure:	Diametro: Ø 3 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x supporto per Gobo
1 x Manuale d'uso