

## EUROLITE LED PLL-384 CW/WW pannello

Art.n.: 40001892

Lampada a pannello controllabile DMX con 384 LED bianchi doppi, presa QuickDMX, filtro antigelo e limitatore ad alette



### Features :

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 192 LED 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW)
- 192 LED 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; DMX; funzione master/slave; stand-alone; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 2700 K - 5700 K
- Direct color temperature selection for 69 preset values
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397698541

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.24 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3,15 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	192 x 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW) 192 x 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 28 Hz
Canali DMX:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; DMX; funzione master/slave; stand-alone; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4200 Hz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	2700K - 5700K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 2324 lx, 3m: 276 lx, 6m: 83 lx Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 2277 lx, 3m: 249 lx, 6m: 76 lx Larghezza tutti 1m: 3530 lx, 3m: 407 lx, 6m: 124 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 2789 lx, 3m: 327 lx, 6m: 98 lx Eng bianco caldo (WW) 1m: 2542 lx, 3m: 297 lx, 6m: 94 lx Eng tutti 1m: 4167 lx, 3m: 508 lx, 6m: 150 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 34,7 cm Larghezza: 13,8 cm Altezza: 21,1 cm

Peso:	3,52 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Filtro antigelo
- 2 x vite a testa zigrinata
- 1 x Manuale d'uso