

EUROLITE LED PLL-384 RGB/WW Panel

Art.n.: 40001893

Lampada a pannello controllabile DMX con miscela di colori RGB/WW, presa QuickDMX, filtro antigelo e limitatore ad alette



Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 240 LED 1,5 W SMD 5054 R/G/B (miscela di colori omogenea)
- 144 LED 1 W SMD 5054 bianco caldo (WW)
- Bilanciamento del bianco regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e preimpostazione colore; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light´J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397717792

Peso : 4,10 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 160 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 240 x 1,5 W SMD 5054 R/G/B (miscela di colori omogenea) 144 x 1 W SMD 5054 bianco caldo (WW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,8 - 22 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e preimpostazione colore; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per: | Light´J; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 96 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng rosso (R) 1m: 609 lx, 3m: 73 lx, 6m: 21 lx Eng verde (G) 1m: 1250 lx, 3m: 157 lx, 6m: 46 lx Eng blu (B) 1m: 254 lx, 3m: 31 lx, 6m: 9 lx Eng bianco caldo (WW) 1m: 1957 lx, 3m: 243 lx, 6m: 73 lx Eng tutti 1m: 4046 lx, 3m: 506 lx, 6m: 149 lx Larghezza rosso (R) 1m: 458 lx, 3m: 59 lx, 6m: 17 lx Larghezza verde (G) 1m: 1048 lx, 3m: 137 lx, 6m: 41 lx Larghezza blu (B) 1m: 235 lx, 3m: 31 lx, 6m: 9 lx Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 1552 lx, 3m: 203 lx, 6m: 61 lx Larghezza tutti 1m: 3283 lx, 3m: 429 lx, 6m: 127 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Misure: | Lunghezza: 34,7 cm Larghezza: 13,1 cm Altezza: 21,1 cm |
| Peso: | 3,73 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Filtro antigelo
2 x vite a testa zigrinata