EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

Art.n.: 40001899

Lampada a pannello controllabile DMX con 576 LED bianchi doppi, presa QuickDMX e limitatore ad alette GTIN: 4026397717273

Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 288 potenti LED 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW)
- 288 potenti LED 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3000 K - 6000 K
- Direct color temperature selection for 69 preset values
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; palco; Allestimenti per fiere e negozi; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo, 4 x vite a testa zigrinata

Logistica

EAN / GTIN: 4026397717273
Peso : 6,55 kg
Lunghezza : 0.46 m
Larghezza : 0.25 m
Altezza : 0.26 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	160 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3,15 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	288 x 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW) 288 x 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
Canali DMX:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; funzione master/slave; stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3000K - 6000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	93 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 3752 lx, 3m: 453 lx, 6m: 134 lx Bianco caldo (WW) 1m: 3664 lx, 3m: 445 lx, 6m: 132 lx Tutti 1m: 5667 lx, 3m: 690 lx, 6m: 204 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 44 cm Larghezza: 19,8 cm Altezza: 22,3 cm
Peso:	6,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.