

EUROLITE LED KKL-12 Floodlight 3200K white

Lampada a LED da 12 W bianco caldo su braccio con morsetto di fissaggio

Art.n.: 41600463

GTIN: 4026397606676



Descrizione :

The Eurolite KKL-12 LED floodlight illuminates trade fair booths, shop windows, workshops and even weatherproof outdoor areas.

You can purchase the KKL-12 in three simple casing colors: black, white and silver.

Features :

- Angolo di inclinazione orizzontale e verticale regolabile
- Design particolare
- 12 LED 1 W high power bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Montaggio facile
- With a beam angle of 40°
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397606676

Peso : 0,95 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 12 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 1 W high power bianco caldo (WW)
Angolo di inclinazione:	Orizzontale: 320 °; verticale: 85 °
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Struttura:	Montaggio facile
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	75
Temperatura colore:	3200K
Illuminamento in lux (lx):	3m: 130 lx, 6m: 39 lx
Flusso luminoso:	752 lm
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 45 cm Larghezza: 13 cm Profondità: 12 cm
Peso:	0,79 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	2011802

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x vite a testa zigrinata
- 1 x Piastra
- 1 x Manuale d'uso