EUROLITE LED CSL-50 Proiettore

Potente faro da 50 W con luce bianca neutra

Art.n.: 41600490

GTIN: 4026397699692

Features :

- 1 LED 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 50°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Pubblicità/Vetrina; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397699692

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Tipo di LED:	1 x 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	50°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	90°
Temperatura colore:	4190K
Indice di resa cromatica (CRI):	83 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 2787 lx, 3m: 366 lx, 6m: 108 lx
Flusso luminoso:	3462 lm
Colore della custodia:	Bianco opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 21,0 cm Larghezza: 20,5 cm Altezza: 22,0 cm
Peso:	2,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1023949
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø4mm
Materiale:	Metallo, 1 mm
Colore:	Bianco, opaco
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Bianco
Misure:	Larghezza: 19,7 cm Profondità: 2,5 cm Altezza: 14,5 cm
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 6 x Ø4mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Colore:	Grigio argento, zincato
Misure:	Lunghezza: 10,5 cm Larghezza: 2,8 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x limitatore ad alette
1 x Staffa di montaggio
1 x Supporto
1 x viti
1 x Dado
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.