

EUROLITE LED THA-250F 2700K-6500K Theater Spot

Fresnel spotlight, 250 W LED, variable color temperature, CRI >90, zoom

Art.n.: 41602135

GTIN: 4026397610833



Features :

- 1 LED 250 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- Variable color temperature 2700 K - 6500 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397610833

Peso : 11,50 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.32 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED

Tipo di LED:	1 x 250 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	4; 5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20 - 46°
Temperatura colore:	2700K - 6500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 43,5 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 38,5 cm
Peso:	10,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x limitatore ad alette
1 x cavi XLR
1 x connettore