

EUROLITE LED THA-350F WW/CW Theater Spot

Proiettori Fresnel, LED da 350 W, temperatura di colore variabile, CRI >90, zoom

Art.n.: 41602136

GTIN: 4026397718126



Prezzo di listino: 1307.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Impugnatura resistente alla temperatura
 - 1 potente LED 350 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
 - Zoom motorizzato
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
 - Già pre-programmato con Light Captain
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 11° - 41°
 - Variable color temperature 2700 K - 6500 K
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LCD
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Massima silenziosità
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Teatro
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x connettore, 1 x limitatore ad alette

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718126

Peso : 11,80 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.32 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	280 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 350 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	4; 5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11 - 27°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	22 - 41°
Temperatura colore:	2700K - 6500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 43,5 cm Larghezza: 28,5 cm Altezza: 38,5 cm
Peso:	10,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali