

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom nero

Proiettori PAR con LED COB bianco caldo da 100 W e zoom manuale

Art.n.: 41603600

GTIN: 4026397645156



Features :

- Potenza luminosa paragonabile a un tradizionale proiettore alogeno da 1000 W
- Luce assai uniforme
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Controllabile via DMX
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Correzione gamma regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397645156

Peso : 4,70 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.38 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 25 Hz
Canali DMX:	1; 2; 3
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11 - 35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15 - 48°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco caldo (WW) 3m: 15535 lx, 6m: 3666 lx Larghezza bianco caldo (WW) 3m: 2387 lx, 6m: 654 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio; Metallo
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 43,5 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	3,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm
Misure:	Larghezza: 24,8 cm Altezza: 24,8 cm Diametro: Ø 19,8 cm
Lunghezza cavo:	Circa 1,8 m
Colore:	Nero
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm
Materiale:	Alluminio, 4 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telaio filtro
 1 x cavi XLR
 1 x Staffa di montaggio
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella

1 x Manuale d'uso