

EUROLITE LED IP Atmo Blinder 9

Blinder resistente agli agenti atmosferici con controllo pixel e cluster Atmo

Art.n.: 41606430

GTIN: 4026397714487



Features :

- Ciascuno dei 9 LED COB ciechi è circondato da 2 segmenti RGB per la luce atmosferica
- Un segmento di LED RGB è rivolto in avanti, uno sul riflettore
- 360 LED 0,2 W SMD 3528 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
18 Segmenti controllabili singolarmente
- 9 LED 24 W COB (chip-on-board) CW/WW (miscela di colori omogenea)
LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco regolabile
- Atmospheric effect
- 15 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; Art-Net; RDM; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Variable color temperature 1800 K - 6000 K
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397714487

Peso : 15,00 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	330 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	360 x 0,2 W SMD 3528 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea) 9 x 24 W COB (chip-on-board) CW/WW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	13; 18; 72; 85
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Art-Net; RDM; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	58°
Temperatura colore:	1800K - 6000K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio 2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Collegamenti:	2 x RJ-45 (F) versione da incasso
Misure:	Larghezza: 37,7 cm Profondità: 20,5 cm Altezza: 38,4 cm
Peso:	13,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
2 x staffa omega