

EUROLITE AKKU Bar-6 barra Entry QCL RGBW

Barra per effetti luminosi a batteria con LED RGBW e telecomando IR

Art.n.: 41700101

GTIN: 4026397689662



Features :

- Senza fili, flessibile e versatile
- 6 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; modalità risparmio energetico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 18°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689662

Peso : 3,05 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 22,2 V, 2200 mAh, 48,84 Wh
Batteria:	Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 54,5 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 15,7 cm
Peso:	2,76 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 2 x Staffa di montaggio
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella