

## EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX

Luce da interno truss con 3 LED 3 W 3in1 con ricetrasmettitore QuickDMX

Art.n.: 41700501

GTIN: 4026397602234



### Descrizione :

The AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX is a spotlight equipped with 3 bright 3-watt RGB LEDs (3in1) for lighting within trussing. It is wireless and battery-run (battery life 16 hours) and its small size makes it a great fit for many 3- and 4-point trussing systems. Furthermore, this device is equipped with a built-in QuickDMX transceiver for wireless transmission of DMX512 signals.

You can choose from a variety of different functions such as static colors, continuous RGB color mixture, internal programs, dimmer effects as well as strobe effects with adjustable speed.

The device can either be controlled via DMX or the supplied wireless remote control (Eurolite IR-13).

All of these features make the AKKU TL-3 TCL the perfect choice for booth construction, stages and any kind of truss.

### Features :

- Compatto e luminoso
- Ideale per il sistema a 3 punti ALUTRUSS DECOLOCK DQ3
- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filettatura per l'installazione su traverse
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397602234

Peso : 1,44 kg

Lunghezza : 0.16 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.19 m

- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Schermo LCD
- 3 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                  | 25 W   |
| Grado di protezione:                        | IP20   |
| Classe di protezione:                       | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                    | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,2 m  |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Fusibile:                                   | 5 x 20 mm, F 5 A   |
| Tipo di batteria:                           | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh   |
| Batteria:                                   | Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3h  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                | 3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 23 Hz  |
| Canali DMX:                                 | 3; 5; 8  |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono   |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio   |
| Deviazione della portante:                  | 2,4 GHz  |
| Angolazione del fascio di luce:             | 11°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11°  |

|   |   |
|---|---|
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 24°   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Filettatura M10   |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD   |
| Ausilio di trasporto:                           | 3 x Piedini in gomma  |
| Misure:   | Larghezza: 12,1 cm<br>Profondità: 10,8 cm<br>Altezza: 14,5 cm |
| Peso:   | 1,27 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                      |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato       |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici         |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                            |

### **Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x dichiarazione di conformità