

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX

Uplight LED con LED 4in1 da 15 W, testa inclinabile e ricetrasmittitore QuickDMX

Art.n.: 41700505

GTIN: 4026397584646



Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Lente frontale intercambiabile per angoli di irradiazione di 9° o 15°
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Colori preimpostato; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397584646

Peso : 2,46 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Potenza totale installata: 15 W

Classe di protezione: CL III

| | |
|---|---|
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 6h |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 10 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR |
| Fixtures disponibili per: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 9° 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 18° 30° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 12 cm Profondità: 12 cm Altezza: 14,2 cm |
| Peso: | 2,21 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 8,4V 3000 mA |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x alimentatore esterno
1 x telecomando
2 x Pila
1 x Lente
1 x staffa omega
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione