

## EUROLITE AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight

Trusslight a batteria con LED RGB+UV e telecomando IR

Art.n.: 41700510

GTIN: 4026397683783



**Prezzo di listino: 165.41 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Ideale per il sistema a 3 punti ALUTRUSS DECOLOCK DQ3
- Filettatura per l'installazione su traverse
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 8h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 potenti LED 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Bilanciamento del bianco; modalità risparmio energetico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397683783

Peso : 1,38 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.17 m

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 2200 mAh, 24,42 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 8h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 2,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero opaco
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 12,22 cm Profondità: 10,8 cm Altezza: 14,3 cm
Peso:	1,26 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Specifiche legali

---

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---