

## EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot

Bright Uplight with 4 x 8 W 4in1 LED

Art.n.: 41700550

GTIN: 4026397516425



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Compact and bright
  - Equipped with 4 x 8 W QCL LED in red, green, blue and white
  - Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 8.5 hours operating time
  - Integrated automatic charging of the battery with indicator
  - Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
  - With integrated folding foot for flexible placement
  - DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
  - 4, 6 or 10 DMX channels selectable
  - Functions: static colors, stepless RGBW color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control
  - Dimmer speed (step response) adjustable
  - Adjustable microphone sensitivity
  - Addressing via control panel with 4-digit LED display
  - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
  - Ready for connection via included power cable with safety power plug
  - Feed-through output allows to power up to 8 devices
  - DMX control via any standard DMX controller
  - 4 potenti LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
  - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 13°
- Dispositivo**
- Senza fili, flessibile e versatile

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397516425

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.27 m

- Durata di funzionamento fino a 8,5h a seconda del programma utilizzato

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando

### **Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	45,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	28,5°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 13,8 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 19,1 cm
Peso:	2,90 kg
<b>Dispositivo</b>	
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 8,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 5h
<b>Telecomando</b>	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
<b>Specifiche legali</b>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali