



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Vite di bloccaggio isolata dal calore
 - The screw is protected against turning it too far out
 - 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
 - Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
 - Potente scarico della trazione dei cavi
 - Con staffa di montaggio
 - For PAR 56
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397357301
Peso : 1,10 kg
Lunghezza : 0.20 m
Larghezza : 0.20 m
Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 500 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	Massimo 230 V/500 W PAR-56
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Attacco/Porta lampada:	GX16d

Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26 cm Larghezza: 23,5 cm Altezza: 22 cm
Peso:	0,81 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Telaio filtro	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø8mm
Dimensioni delle maglie:	10 x 10 mm
Misure:	Lunghezza: 21,5 cm Larghezza: 21,5 cm Diametro: Ø 17,1 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali