

EUROLITE PAR-56 Spot CDM150 bk

Long PAR-56 housing for CDM-T 150 discharge lamps

Art.n.: 4200920

GTIN: 4026397491722



Features :

- Stabile custodia in metallo
- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Protective shield is integrated in the tube
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 55°
- Con staffa di montaggio
- For PAR 56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina

Logistica

EAN / GTIN: 4026397491722

Peso : 4,50 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.47 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	210 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Attacco/Portalamпада:	G-12
Tipo di lampada:	Lampada a scarica

Generazione del colore:	Via color filter frame (optional)
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	55°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 36 cm Larghezza: 24 cm Altezza: 32 cm
Peso:	4,05 kg
Misure:	Lunghezza: 22,8 cm Larghezza: 22,8 cm Diametro: Ø 18 cm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso