

EUROLITE LED STP-15 QCL Barra

Barra LED 3in1 con effetti beam RGBW, animazioni a colori e stroboscopio

Art.n.: 42103494

GTIN: 4026397710694



Prezzo di listino: 451.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- 14 potenti LED 5 W SMD 3535 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 120 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- 180 potenti LED SMD 5730 bianco freddo (CW)
- Miscela di colori in continuo; Luce in movimento regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico; Colori dello sfondo regolabile; Macro colorate regolabile
- Effetto stroboscopico
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 38-42 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397710694

Peso : 4,48 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	14 x 5 W SMD 3535 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) 120 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 180 x SMD 5730 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	9; 11; 17; 19
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Beam 10° Ambient light 120°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Beam 20°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Misure:	Lunghezza: 100,0 cm Profondità: 6,7 cm Altezza: 12,0 cm
Peso:	3,96 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali