

EUROLITE KLS-Kombo Pack 1

Light set consisting of KLS-200, SCY-Bar, stand, cable

Art.n.: 42109541

GTIN:



Features :

- Combines four LED spots and six flower effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109700 EUROLITE LED KLS-200 Compact lightset, 51918575 EUROLITE LED SCY-Bar TCL light set, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long, 30220405 OMNITRONIC XLR cable 3pin 1m bk
- Details to the products:
- KLS-200 Compact lightset
- DMX LED spotlight set with 4 spots
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- SCY-Bar TCL light set:
- LED light set consisting of 6 LED spots
- Pivotal and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal programs
- Equipped with 6 x 3 W TCL LED
- You can find more information under the respective article
- Controllable via stand-alone; DMX
- <p>EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set
- <h2 class="featureSatz">Bar with 4 spots with 108 LEDs (RGB) each and carrying bag</h2>Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter

Logistica

- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED 10 mm R/G/B
 Spot controllabili singolarmente
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- With a beam angle of 25°
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk
- <h2 class="featureSatz">High-quality speaker stand</h2>Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza
- <p>EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo
- <h2 class="featureSatz">Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg</h2>Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con vite di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV
- <p>EUROLITE LED SCY-Bar TCL light set
- <h2 class="featureSatz">3in1 LED spotlight set for easy mobile color creativity</h2>Complete LED light set consisting of 6 LED spots and a crossbar with an integrated DMX control unit and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand
- Pivotal and tiltable spotlights
- Each spot can be individually controlled via DMX
- 7 or 20 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal programs
- Master/Slave function
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE RC-2 remote control (not included in the delivery)
- Equipped with 6 x 3 W TCL LED
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Suited for installation on a speaker stand (not included)
- Comes pre-assembled with a practical transport bag
- Black lacquered metal version
- Ready for connection with IEC power cord and safety plug
- 1 LED 3 W high power 3in1 TCL RGB
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando cablato (opzionale); controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J
- With a beam angle of 11°
- <p>OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1 m nero
- <h2 class="featureSatz">Cavo audio con connettori XLR a 3 poli</h2>

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Colore della custodia:	Nero
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	432 x 10 mm R/G/B
Canali DMX:	15
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Peso:	8,65 kg
Misure:	Larghezza: 120 cm Profondità: 12 cm Altezza: 38 cm
DMX connection:	3-pin XLR
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	1110 x 55 x 295 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 230 cm

	Minimum: 140 cm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Peso:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	50 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	100 kg
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 8,50 cm Profondità: 5 cm Altezza: 19,50 cm
Peso:	1,50 kg

EUROLITE LED SCY-Bar TCL light set

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	70,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 3 W high power 3in1 TCL RGB
Canali DMX:	7; 20
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando cablato (opzionale); controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light'J
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Misure:	Larghezza: 91 cm Profondità: 10 cm Altezza: 16,5 cm

Peso:	5,10 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1 m nero

Struttura cavo:	2 x 0,22 mm ² cavo microfono
Lunghezza cavo:	1 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Misure:	Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,10 kg
Materiale:	Metallo

OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 1 m nero

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² cavo corrente
Lunghezza cavo:	1 m
Collegamento A:	1 x Dispositivi a freddo (M)
Collegamento B:	1 x Dispositivi a freddo (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,11 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

1 x Proiettori
1 x borsa

1 x EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
2 x vite a testa zigrinata

1 x EUROLITE LED SCY-Bar TCL light set

1 x Proiettori

1 x OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 1 m nero

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione