

EUROLITE LED KLS-120 Laser FX II Set di luci compatte

Barra per effetti luminosi DMX con 2 derby a LED rotanti, 2 spot a LED e 2 laser (RG/2M)

Art.n.: 42109650

GTIN: 4026397689358



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante
- Funzionamento silenzioso

Laser

- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689358

Peso : 5,80 kg

Lunghezza : 0.67 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.35 m

- 3 LED 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 18°
Effetto luce
- 4 LED 3 W SMD 8072 R/G/B/W
 Spot controllabili singolarmente

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 13; 25
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 62,5 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 22,9 cm
Peso:	4,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	3 x 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34
Tipo di LED:	4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/W
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 14 mW

Rosso (R) 40 mW

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x borsa