

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte

Barra compatta con derby, spot, scanner, effetto UV, presa QuickDMX e borsa

Art.n.: 42109897

GTIN: 4026397690064



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Perno TV
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Proiettori**
- 3 LED 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 15°
- Effetto luce**
- 2 LED 3 W R/G/B
- Moving light**
- 1 LED 15 W bianco freddo (CW)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690064

Peso : 13,80 kg

Lunghezza : 1.15 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.52 m

barra

- 4 LED 1 W high power ultravioletto (UV)
 LED controllabili singolarmente

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	115 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm 2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Larghezza: 110 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 43 cm
Peso:	12,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	4 x 1 W high power ultravioletto (UV)
Tipo di LED:	2 x 3 W R/G/B
Tipo di LED:	3 x 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	28°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx

Verde (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx
Blu (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx
Bianco caldo (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m:
58 lx
Tutti 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx

Tipo di LED:	1 x 15 W bianco freddo (CW)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x dichiarazione di conformità
2 x Staffa di montaggio
1 x telecomando
1 x Pila
1 x borsa
2 x vite a testa zigrinata
2 x Rondella
1 x Spina terminale corrente