EUROLITE LED KLS Scan Pro Next FX Set di luci compatte

Barra compatta con derby, spot, scanner, effetto UV, presa QuickDMX e borsa

Art.n.: 42109898

GTIN: 4026397713138

Prezzo di listino: 1307.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Gobo a forma di cuore per occasioni romantiche
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
- Scelta di programma; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto raggiante; Effetto UV
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale); potenziometro a selezione rapida per la Luminosità
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- The article is delivered preassemblato
- Perno TV
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Proiettori

Logistica

EAN / GTIN: 4026397713138

Peso : 17,00 kg

Lunghezza : 1.17 m

Larghezza : 0.56 m

Altezza : 0.18 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 5 potenti LED 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 15°

Effetto luce

- 2 potenti LED 3 W R/G/B

Moving light

- 1 potente LED 37,5 W bianco freddo (CW)

barra

- 4 potenti LED 1 W SMD 8072 ultravioletto (UV)
 LED controllabili singolarmente

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 2 x Staffa di montaggio, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	265 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	H05VV-F
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
Canali DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale); potenziometro a selezione rapida per la Luminosità
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm 2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Lunghezza: 112 cm Profondità: 10 cm Altezza: 42 cm
Peso:	13,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Telecomando	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Barra	
Tipo di LED:	4 x 1 W SMD 8072 ultravioletto (UV)
Illuminamento in lux (lx):	Ultravioletto (UV) 1m: 30 lx, 3m: 4 lx, 6m: 1 lx
Effetto luce	
Tipo di LED:	2 x 3 W R/G/B
Proiettori	
Tipo di LED:	5 x 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Illuminamento in lux (lx):	Spot rosso (R) 1m: 2300 lx, 3m: 235 lx, 6m: 58 lx Spot verde (G) 1m: 4187 lx, 3m: 422 lx, 6m: 107 lx Spot blu (B) 1m: 760 lx, 3m: 78 lx, 6m: 20 lx Spot bianco caldo (WW) 1m: 3290 lx, 3m: 325 lx, 6m: 85 lx Spot tutti 1m: 10283 lx, 3m: 1010 lx, 6m: 259 lx
Moving light	
Tipo di LED:	1 x 37,5 W bianco freddo (CW)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.