

EUROLITE LED KLS PARTY Compact Light Set

Compact LED spotlight set including transport bag

Art.n.: 42110197

GTIN: 4026397647266



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit and stand sleeve
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 12 bright 1 W LEDs (3 x R, 3 x G, 3 x B, 3 x W) per spot
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Via DMX, each spot can be controlled individually
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-30 remote control, included in delivery
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Functions: RGBW color mixture, color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, dimmer, Master/Slave operation
- Black lacquered metal version
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- 12 potenti LED 1 W high power R/G/B/W
 Spot controllabili singolarmente
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x borsa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397647266

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.75 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	48 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 1 W high power R/G/B/W
Canali DMX:	5; 8; 20
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Misure:	Lunghezza: 74 cm Profondità: 12 cm Altezza: 22 cm
Peso:	3,60 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali