

## EUROLITE LED PARty Spot COB

Compact spotlight with 1 x 15 W 3in1 TCL RGB LED and DMX control

Art.n.: 42110201

GTIN: 4026397708189



**Prezzo di listino: 71.28 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 15 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
  - Cambio colore programmi; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Direct color selection for 16 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono
  - Già pre-programmato con Light Captain; Light´J; Colorchief
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 33°
  - Con Doppia staffa
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
  - Massima silenziosità
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 2 x Staffa di montaggio, 1 x telecomando, 2 x viti, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397708189

Peso : 0,63 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.12 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata:                      | 17,5 W                                                                                                                                                                                                              |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                           | CL II                                                                                                                                                                                                               |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea                                                                                                                                                                   |
| Struttura cavo:                                 | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F                                                                                                                                                                                  |
| Lunghezza cavo:                                 | 0,9 m                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 15 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                                     | 2; 3; 4; 5; 7                                                                                                                                                                                                       |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x USB, tipo A                                                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con:                            | Light Captain; Light J; Colorchief                                                                                                                                                                                  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 33°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 33°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 69°                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Materiale:                                      | Plastica                                                                                                                                                                                                            |
| Misure:                                         | Larghezza: 15,5 cm<br>Profondità: 9 cm<br>Altezza: 19 cm                                                                                                                                                            |
| Peso:                                           | 0,56 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                                                                                                            |
| Staffa di montaggio                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø12mm; 2 x Ø7mm                                                                                                                                                                                                 |
| Materiale:                                      | Metallo, 0,8 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Telecomando                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |
| Specifiche legali                               |                                                                                                                                                                                                                     |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                                               |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                                  |