

EUROLITE LED Spot per esterni 15W RGBW con picchetto

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 15 W LED, incl. IR remote control, frost filter & ground stake

Art.n.: 50498637

GTIN: 4026397696318



Prezzo di listino: 141.61 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 1 potente LED 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- Montaggio facile
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x picchetto, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 2 x viti, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696318

Peso : 1,80 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Filtro antigelo
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR
Proiezione:	Senza sfarfallio
Struttura:	Montaggio facile
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14°
Temperatura colore:	6300K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 14,3 cm Larghezza: 11,0 cm Profondità: 18,4 cm
Peso:	1,52 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Alluminio, 2 mm
Picchetto	
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Altezza: 16 cm
Filtro antigelo	
Materiale:	Plastica, 3 mm
Misure:	Diametro: Ø 10,3 cm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali