

EUROLITE LED Neon Flex 24V RGB 5m con set IR

Flexible light tube with 360 x 3in1 TCL RGB LEDs, power supply units & remote control, IP44, 730 lm

Art.n.: 50499900

GTIN: 4026397705119



Prezzo di listino: 65.33 €

incl. 19% IVA

Features :

- Tubo luminoso estremamente flessibile con rivestimento in silicone
- Si illumina come la luce al neon convenzionale
- Immagine luminosa e uniforme senza punti di luce visibili
- Set pronto all'uso con alimentatore, cavo di alimentazione e clip di fissaggio
- Sistema a innesto facile da montare
- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
- Non accorciabile né espandibile
- 360 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore
- Direct color selection for 16 preset colors
- Controllabile via Telecomando IR
- Adatto per uso esterno IP44
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Lampadina, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 10 x Clip di fissaggio, 10 x viti, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397705119

Peso : 1,15 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 24V DC

Potenza totale installata: Massimo 35 W

Grado di protezione:	IP44
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con alimentatore a spina presente
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Tipo di LED:	360 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Emissione della luce:	Top 9 mm
Attivazione:	Telecomando IR
Colore della luce:	Colori commutabili
Lampade/Metri:	72 Pezzo
Prestazioni/Metri:	7 W
Lampade/Tubo:	360 Pezzo
Durata utile:	30000 h
Flusso luminoso:	730 lm
Flusso luminoso (lumen) per metro:	146 lm/m
Colore della custodia:	Lattiginoso
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1 cm Altezza: 1,8 cm
Peso:	1,07 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Alimentatore esterno	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Grado di protezione:	IP44
Classe di protezione:	CL II
Uscita:	24 V DC; 1,5 A; 36 W
Colore:	Nero
Peso:	0,1 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Peso:	0,018 kg
Clip di fissaggio	
Materiale:	Plastica
Colore:	Lattiginoso