

## ANTARI DarkFX Drive 4

DMX control unit for a total of 4 Antari DarkFX Strips or DarkFX Spots

Art.n.: 51100818

GTIN: 4719850658052



### Descrizione :

The Antari DarkFX Drive 4 is a compact driver exclusively designed for the Antari DarkFX high-power UV fixtures.

Equipped with 4 bare wire terminal blocks for up to 4 fixtures, it can be used to adjust dimmer brightness and strobe speed.

The DarkFX Drive 4 is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 5-pin XLR connectors or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON input to connect it to the mains.

### Logistica

EAN / GTIN: 4719850658052

Peso : 2,24 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.17 m

### Features :

- Terminal blocks support four fixtures
- Curve dimmer regolabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 75 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Canali DMX:	2
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Colore della custodia:	Nero
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 13,5 cm Profondità: 21,6 cm Altezza: 7,2 cm
Peso:	1,81 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso