


## EUROLITE Set completo di tubi UV 120 cm 36W slim

Set pronto per il collegamento con tubo UV

Art.n.: 51101454

GTIN: 4026397169171



### Features :

- Tubo UV con portalampada, cavo e spina di alimentazione
- Alloggiamento minimo
- Alta luminosità UV
- Tempo di avvio circa 3 minuti
- Effetto UV
- Controllabile via plug and play
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397169171

Peso : 0,83 kg

Lunghezza : 1.30 m

Larghezza : 0.06 m

Altezza : 0.04 m

Merci voluminose

### Dati tecnici :

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:        | 230 V AC, 50 Hz                                   |
| Potenza totale installata:      | 40 W                                              |
| Grado di protezione:            | IP20                                              |
| Classe di protezione:           | CL II                                             |
| Allacciamento elettrico:        | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea |
| Struttura cavo:                 | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F                |
| Lunghezza cavo:                 | Circa 1,6 m                                       |
| Attacco/Portalampada:           | 2 x G-13                                          |
| Angolazione del fascio di luce: | 270°                                              |

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Attivazione:                      | Plug and play                                             |
| Colore della custodia:            | Nero                                                      |
| Materiale:                        | Alluminio; Plastica; Vetro                                |
| Misure:                           | Lunghezza: 124,5 cm<br>Larghezza: 3,5 cm<br>Altezza: 6 cm |
| Peso:                             | 0,67 kg                                                   |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                       |
| Attacco/Portalamпада:             | 2 x G-13                                                  |
| Tipo di lampada:                  | Fluorescent tube                                          |
| Generazione del colore:           | Ultravioletto (UV)                                        |
| Tempo di rotazione:               | 180 s                                                     |
| Forma costruttiva:                | Tubi T8                                                   |
| Posizione di funzionamento:       | P30 (orizzontale $\pm 30^\circ$ )                         |
| Lunghezza d'onda:                 | 365 nm                                                    |

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 1 x Lampadina  
 2 x materiale di fissaggio  
 2 x viti  
 1 x Manuale d'uso