MEANWELL Commutatore di rete 36W / 12V LRS-35-12

Alimentazione switching, chiusa, 36 W / 12 V DC / 3 A

Art.n.: 51405040

GTIN: 4026397704174

Prezzo di listino: 28.44 €

incl. 19% IVA

Features :

- Modello chiuso, collegamenti a vite
- Ingresso universale
- Tensione in uscita regolabile
- Protezione da sovraccarico tramite spegnimento, recupero automatico
- Altezza ridotta
- Indicatore LED di funzionamento
- Complies with EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

  Dotazione della fornitura
- 1 x alimentatore esterno

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704174
Peso : 0,22 kg
Lunghezza : 0.10 m
Larghezza : 0.10 m
Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Norma:	EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,
Colore della custodia:	Argento

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Circuito di protezione:	Cortocircuito; sovraccarico; Sovratensione; sovraccarico; Cortocircuito; Sovratensione
Uscita:	12 V DC; 3 A; 36 W
Misure:	Lunghezza: 9,9 cm Larghezza: 8,2 cm Altezza: 3,0 cm
Peso:	0,21 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.