

## ANTARI M-7X RGBA Stage Fogger

Macchina per nebbia da 1500 W con illuminazione a LED, funzionamento verticale/orizzontale

Art.n.: 51701906

GTIN: 4719850654023



### Features :

- Ugello di uscita con illuminazione a LED RGBA per un'impressionante presentazione dell'effetto
- Il nuovo design dell'alloggiamento consente l'allineamento verso l'alto e verso il basso
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Stabile custodia in metallo
- Portata di uscita: Verticale circa 10 m
- Portata di uscita: Orizzontale circa 12 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- 15 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 10 preset colors
- Controllabile via stand-alone; timer; DMX; radiocomando; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
- Radiocomando: Portata fino a 50m
- Tinta unita Schermo LCD
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4719850654023

Peso : 15,35 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.47 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1450 W

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON TRUE (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 8 min
Portata di uscita:	Verticale circa 10 m Orizzontale circa 12 m
Capacità serbatoio:	2,4 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 130 ml/min
Canali DMX:	9
Ingresso DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; timer; DMX; radiocomando; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
Massima:	Radiocomando: fino a 50m
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 19,3 cm Profondità: 34,4 cm Altezza: 38,1 cm
Peso:	14,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

### Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x telecomando
- 1 x Contenitore
- 2 x Tubo flessibile
- 1 x Pila