ANTARI M-10 Stage Fogger con controller

Macchina per nebbia da 3000 watt con DMX

Art.n.: 51701910

GTIN: 4719850651084

Descrizione :

There are no doubts about the important role, that foggers play in the field of entertainment technology. And if you need more power on midle-seized and big stages, there should also be no doubts about the perfectly roadtrimmed ANTARI M-5 Stage Fogger to be the right choice. Since this professional fog machine is not only very powerful - compared to its younger brother, the M-5, the smoke performance is 30 or 40 per cent better - and unbelievable robust, but can also impress with its fog-emission. With high pressure the fog, which is not too dense by the way, is expelled and thus expands very quickly and takes up the room immediately. Try it and you will see, that you will almost not see anything.

Features :

- Espulsione continua
- Stabile custodia in metallo
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia, nebbia permanente, attivazione manuale
- Ampia capacità del serbatoio
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via radiocomando (opzionale); stand-alone; DMX; Telecomando cablato
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4719850651084
Peso : 27,80 kg
Lunghezza : 0.79 m
Larghezza : 0.42 m
Altezza : 0.37 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	3000 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 13 min
Capacità serbatoio:	10 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 200 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Radiocomando (opzionale); stand-alone; DMX; Telecomando cablato
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 31,9 cm Profondità: 69 cm Altezza: 29,2 cm
Peso:	25,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x telecomando
1 x Contenitore

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.