EUROLITE NH-20 Macchina per nebbia e foschia da tour

Macchina per nebbia DMX compatta con porta QuickDMX nel flightcase

Art.n.: 51701951

GTIN: 4026397717372

Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Integrato in flightcase impilabile per un'elevata resistenza e durata e un facile trasporto
- Produce una nebbia fine e trasparente senza riempire completamente la stanza
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Regolazione automatica della temperatura
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2 m
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando cablato (opzionale)
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale

  Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Contenitore, 1 x Tubo flessibile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397717372
Peso : 8,10 kg
Lunghezza : 0.44 m
Larghezza : 0.32 m
Altezza : 0.32 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	350 W
Grado di protezione:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 1,5 min
Portata di uscita:	Circa 2 m
Capacità serbatoio:	1,7 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 2,2 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando cablato (opzionale)
Colore della custodia:	Nero
Elemento riscaldante:	300 W
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 39 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 26,5 cm
Peso:	7,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.