

EUROLITE WLF-1500 Water Low Fog PRO

La macchina DMX installata in una custodia robusta produce nebbia sul pavimento a base d'acqua

Art.n.: 51701993

GTIN: 4026397649413



Features :

- Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, non è necessaria la CO2 né il ghiaccio secco, il che rende più economico il funzionamento
- Estremamente facile da usare
- Integrato in flightcase per un'elevata resistenza e durata e un facile trasporto
- Componenti interni essenziali in acciaio inossidabile
- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Consumo di fluido molto basso
- Dispositivo di scarico per un facile svuotamento e pulizia
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio estraibile, retroilluminato
- Ampia capacità del serbatoio
- Controllabile via DMX; radiocomando; timer
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- Tinta unita Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; video e fotografia; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397649413

Peso : 37,70 kg

Lunghezza : 0.71 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.58 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1400 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Portata di uscita:	Circa 2 m
Capacità serbatoio:	1,8 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio estraibile, retroilluminato 6,7 l Acqua serbatoio incorporato in modo permanente
Consumo di fluido:	Circa 13 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; radiocomando; timer
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Elemento riscaldante:	1000 W
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 41,5 cm Profondità: 68 cm Altezza: 52 cm
Peso:	34,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Deviazione della portante:	433,920 MHz

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Tubo flessibile
1 x dichiarazione di conformità
1 x telaio
1 x Pila
1 x Contenitore
1 x Filtro