

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO

Macchina per nebbia a pavimento altamente potente in touring case con tecnologia a ultrasuoni

Art.n.: 51702062

GTIN: 4026397673197



Descrizione :

The WLF-2500 ground fog machine creates enormous amounts of low lying fog for stage and theater productions, film sets, large clubs and discotheques. The machine uses ultrasonic technology to atomize tap water and mix it with vaporized fog fluid. It generates a fine ground mist without the need for harmful CO2 or dry ice as a cooling component. Therefore the operating costs are low and the machine is environmentally friendly and safe to use

Logistica

EAN / GTIN: 4026397673197

Features :

- L'acqua viene atomizzata tramite ultrasuoni e miscelata con le particelle del fluido per nebbia
- Atomizzatore ultrasonico disattivabile per il funzionamento come macchina per nebbia a vapore
- Montato saldamente nel flightcase su ruote
- 2 tubi flessibili per nebbia con raccordi rapidi
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Consumo di fluido molto basso
- Dispositivo di scarico per un facile svuotamento e pulizia
- Per il miglior effetto, utilizzare il fluido per nebbia tipo Eurolite DSA
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2,5 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Ampia capacità del serbatoio
- Controllabile via DMX; radiocomando; timer
- Tinta unita Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; video e fotografia

- Possibilità di utilizzo: Verticale
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (machine with case)
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2,5 m
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Ampia capacità del serbatoio
- Controllabile via DMX; radiocomando; timer
- Tinta unita Schermo LCD
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Fog Hose and adapter)
- adattatore**
- Maniglia di trasporto robusta

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	2500 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Portata di uscita:	Circa 2,5 m
Capacità serbatoio:	1,8 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile 18 l Acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 17 ml/min
Canali DMX:	1
Attivazione:	DMX; radiocomando; timer
Deviazione della portante:	433 MHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 61 cm Profondità: 80 cm Altezza: 60 cm
Peso:	55,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (machine with case)

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	2500 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Portata di uscita:	Circa 2,5 m

Capacità serbatoio:	1,8 l Fluido per nebbia a base d'acqua 18 l Acqua
Consumo di fluido:	Circa 17 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; radiocomando; timer
Deviazione della portante:	433 MHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 61 cm Profondità: 80 cm Altezza: 60 cm
Peso:	49,55 kg
Pila:	12 V LR27 alcalino-manganese montato

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Fog Hose and adapter)

Peso:	4,50 kg
Colore della custodia:	Nero
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Misure:	Lunghezza: 32 cm Larghezza: 35 cm Profondità: 19 cm
Peso:	1,83 kg
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 300 cm Diametro: Ø 12 cm
Peso:	0,48 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (machine with case)

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x dichiarazione di conformità
- 2 x Contenitore
- 2 x Filtro
- 1 x Pila

1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Fog Hose and adapter)

- 2 x adattatore
- 2 x Tubo flessibile
- 4 x materiale di fissaggio