

**ANTARI W-530D Fogger**

Macchina per nebbia da 3000 watt con DMX

Art.n.: 51702712

GTIN: 4719850651787

**Features :**

- Stabile custodia in metallo
- Wireless DMX receiver, 2.4 GHz
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- L'efficiente sistema di generazione di energia fornisce il 20% di nebbia in più rispetto alle macchine per nebbia comparabili e garantisce un basso consumo di fluido nebbiogeno
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua con quantità regolabile o attivazione manuale con quantità di espulsione massima
- Il trasmettitore radio consente di controllare contemporaneamente un numero illimitato di macchine
- Portata di uscita: Circa 7 m
- Ampia capacità del serbatoio
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via stand-alone; W-DMX by wireless solution; DMX; radiocomando
- Portata fino a 50m
- Tinta unita Schermo LCD
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; club/scuole di danza; palco

**Logistica**

EAN / GTIN: 4719850651787

Peso : 21,30 kg

Lunghezza : 0.70 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.35 m

**Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica:

230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata:	3000 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 12 min
Portata di uscita:	Circa 7 m
Capacità serbatoio:	6,0 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 190 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; W-DMX by wireless solution; DMX; radiocomando
Massima:	Fino a 50m
Deviazione della portante:	433,920 MHz
Colore della custodia:	Grigio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 27,8 cm Profondità: 58,1 cm Altezza: 18,6 cm
Peso:	19,45 kg
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x Trasmettitore  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x Contenitore  
 1 x Filtro