

EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Effetto luce con matrice LED RGBAW, luce nera, laser RG (classe 2M) e stroboscopio

Art.n.: 51741075

GTIN: 4026397622508



Prezzo di listino: 339.15 €

incl. 19% IVA

Features :

- L'effetto matrice con un totale di 192 LED crea innumerevoli punti colorati in movimento nello spazio
- 4 diodi laser proiettano migliaia di raggi laser rossi e verdi
- Matrice, luce nera, laser e stroboscopio controllabili individualmente
- Effetto stroboscopico; Effetto raggianti; Effetto floreale; Effetto UV; Laser
- 14 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Volante

Laser

- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

- 2 potenti LED 3 W SMD 8072 ultravioletto (UV)

Effetto luce

- 192 potenti LED 5 mm R/G/B/W/A

stroboscopio

- 36 potenti LED 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397622508

Peso : 6,45 kg

Lunghezza : 0.83 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.24 m

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	2; 5; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 76 cm Profondità: 18 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	5,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Laser	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Proiettori	
Tipo di LED:	2 x 3 W SMD 8072 ultravioletto (UV)
Effetto luce	
Tipo di LED:	192 x 5 mm R/G/B/W/A
Stroboscopio	
Tipo di LED:	36 x 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)