

## EUROLITE LED FE-2500 Hypno Hybrid Laser Effect

LED effect light with threefold effects: RGB+UV washlight, 3 hypno rings and laser (2M)

Art.n.: 51741084

GTIN: 4026397642780



### Features :

- 12 high-power 8 W RGB+UV LEDs (4in1) subdivided into 6 pixels for washlight and blacklight effects
- 3 concentric hypno rings with altogether 75 RGB LEDs provide psychedelic ring effects
- 2 laser diodes for of red and green star laser effects
- Laser class 2M: does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- All effects can be controlled individually
- 8 built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 17 preset colors
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Swivel mounting bracket
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light`J
- With a beam angle of 25°
- Massima silenziosità

#### Laser

- Laser

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397642780

Peso : 4,70 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.24 m

- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

#### Proiettori

- 12 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)

- Effetto UV

#### Effetto luce

- 76 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)

- Effetto stroboscopico

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	11; 16; 18; 36
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light J
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 32,6 cm Profondità: 21,7 cm Altezza: 31,9 cm
Peso:	4,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	76 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Tipo di LED:	12 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm

**Contenuto della confezione:**

---

1 x telecomando